

SISTEMA DOPPIA PARETE ARIA INOX-INOX

FE

E





Sistema DOPPIA PARETE intercapedine d'aria INOX - INOX

Campo di applicazione

Il sistema ITP è idoneo per essere utilizzato in abbinamento con qualsiasi generatore a camera aperta, a camera stagna, a premiscelazione, a condensazione senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile gassoso e liquido (con esclusione di gruppi elettrogeni) con funzionamento sia in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) che in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 200° C (in questo caso si rende necessario l'impiego di guarnizioni siliciche).

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - D.O.P. N° 15-ITP-REV00

Nome e codice identificativo del prodotto	Serie ITP
Nome e indirizzo del fabbricante	Inox Tech S.r.l. Via G. Puccini, 6 22070 Guanzate (CO)
Impiego del prodotto	Evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno in atmosfera
Sistema di attestazione del prodotto	2+
Norma di riferimento	UNI EN 1856-1:2009
Designazione del prodotto secondo UNI EN 1856-1:2009	Sistema camino T200-P1-W-V2-L50050-O50
Ente notificato che ha valutato la prestazione del prodotto	Istituto Giordano con numero di identificazione 0407

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	LIVELLI TESTATI O CLASSI	NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO
Dimensioni nominali	da Ø 80 ÷ 250	Dichiarazione del costruttore
Resistenza al fuoco	O = no con guarnizione	UNI EN 1856-1:2009
Tenuta ai Gas	P1 = 200 Pa	UNI EN 1856-1:2009
Distanza da materiali combustibili	50 = 50 mm	UNI EN 1856-1:2009
Coefficiente di rugosità	1 mm (Secondo EN 13384-1)	UNI EN 1856-1:2009
Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1	UNI EN 1856-1:2009
Resistenza termica	0,17 m²k/W	UNI EN 1856-1:2009
Resistenza shock termico	Superato	UNI EN 1856-1:2009
Installazione non verticale	Superato	UNI EN 1856-1:2009
Componenti soggetti a vento	Superato	UNI EN 1856-1:2009
Durabilità al vapore e ai condensati	Superato	UNI EN 1856-1:2009
Resistenza alla corrosione	Classe V2	UNI EN 1856-1:2009
Durabilità al gelo e disgelo	Superato	UNI EN 1856-1:2009

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Certificato n° 407-CPR-768 (IG-028-2014)


Elemento rettilineo cm. 100



Cod:
ITP-R100

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	940	940	940	940	940	940	940


Elemento rettilineo cm. 50



Cod:
ITP-R50

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	440	440	440	440	440	440	440


Elemento rettilineo cm. 25



Cod:
ITP-R25

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	190	190	190	190	190	190	190


Elemento estensibile



Cod:
ITP-RE

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H min	257	257	257	257	257	257	257
H max	384	384	384	384	384	384	384


Curva 90°



Cod:
ITP-G90

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	110	130	145	145	185	185	200
A	155	170	190	195	240	250	260


Curva 45°



Cod:
ITP-G45

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	115	123	134	140	152	158	175
A	70	73	78	80	85	88	96


Curva a 30°



Cod:
ITP-G30

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	119	124	150	136	144	149	161
A	46	68	50	51	53	55	58

Raccordo a T a 90°




Cod:
ITP-T90

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	161	161	161	161	270	270	270
B	140	150	165	175	190	200	225



Sistema DOPPIA PARETE intercapedine d'aria INOX - INOX


Raccordo a T 90° ridotto a 80 monoparete



Cod:
ITP-TRD

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	278	278	278	278	278	278	278
A	80	80	80	80	80	80	80


Raccordo a T 90° ridotto a 80 uscita doppia



Cod:
ITP-TRDD

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	278	278	278	278	278	278	278
B	80	80	80	80	80	80	80


Comignolo cinese



Cod:
ITP-KC

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
A	200	200	250	300	400	400	500


Comignolo a botte



Cod:
ITP-KA

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
A	230	250	300	300	350	350	400


Terminale tronco conico



Cod:
ITP-KK

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	190	190	190	190	190	190	190


Elemento inserimento sonda fumi



Cod:
ITP-PF

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	190	190	190	190	190	190	190


Elemento con portello d'ispezione tondo



Cod:
ITP-ISC

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	278	278	278	278	278	278	278


Elemento prelievo fumi e termometro



Cod:
ITP-PTF

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	270	270	270	270	270	270	270


Coppia supporti



Cod:
ITP-Z

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
A	230	250	280	300	330	350	370


Piastra intermedia completa di supporti



Cod:
ITP-ZSI

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
C	130	130	130	130	130	130	130
A	230	250	280	300	330	350	370


Collare a muro



Cod:
ITP-CM

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
DN	100	120	150	180	200	220	270
H	190	190	190	190	190	190	190


Prolunga per collare a muro



Cod:
ITP-CMP

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
H	105	105	105	105	105	105	105


Collare a muro regolare



Cod:
ITP-CMR

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200
L	110	110	110	110	110


Collare a muro regolare economico



Cod:
ITP-CMRE

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200
L	110	110	110	110	110


Collare per cavi tiranti



Cod:
ITP-CT

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
H	30	30	30	30	30	30	30

Piastra con scarico condensa




Cod:
ITP-SB

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
B	95	95	95	95	95	95	95
A	230	250	280	300	330	350	370



Sistema DOPPIA PARETE intercapedine d'aria INOX - INOX


Tappo cieco



Cod:
ITP-RTC

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	80	80	80	8	0	80	80


Scarico condensa



Cod:
ITP-SC

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	80	80	80	80	80	80	80


Faldale inox-inox piano completo di FFC



Cod:
ITP-FP

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
DN	130	150	180	200	230	250	300
H	170	170	170	170	170	170	170
A	625	625	625	625	750	750	850


Faldale inox-inox inclinato completo di FFC



Cod:
ITP-FI

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
DN	130	150	180	200	230	250	300
H	175	175	175	175	175	190	190
A	625	625	625	625	750	750	850


Faldale inox-piombo inclinato completo di FFC



Cod:
ITP-FIP

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
DN	130	150	180	200	230	250	300
H	175	175	175	175	175	190	190
A	625	625	625	625	750	750	850


Fascetta chiusura faldale



Cod:
ITP-FFC

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
DN	100	120	150	180	200	220	270
H	100	100	100	100	100	100	100


Fascetta coprigiunto



Cod:
ITP-CC

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
DN	100	120	150	180	200	220	270
H	30	30	30	30	30	30	30


Raccordo ingresso mono-doppia



Cod:
ITP-RI


DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	90	90	90	90	90	90	90

Raccordo uscita doppia-mono



Cod:
ITP-RU

Guarnizione EPDM per condesazione




Cod:
ITA-GUEP

DN int	80	100	130	160	180	200	250
DN est	100	120	150	180	200	220	270
H	90	90	90	90	90	90	90

DN nom	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	250/270
DN	80	100	130	160	180	200	250
H	10	10	10	10	10	10	10

Spostamenti con curve a 90°




Cod.	G90		
	DN	H	L
	80/100	225	225
	100/120	238	238
	130/150	264	264
	160/180	307	307
	200/220	328	328
	180/200	350	350
	250/270	382	382

Cod.	G90 + R25		
	DN	H	L
	80/100	225	415
	100/120	238	428
	130/150	264	454
	160/180	307	497
	200/220	328	518
	180/200	350	540
	250/270	382	572

Cod.	G90 + R50		
	DN	H	L
	80/100	225	665
	100/120	238	678
	130/150	264	704
	160/180	307	747
	200/220	328	768
	180/200	350	790
	250/270	382	822

Cod.	G90 + R100		
	DN	H	L
	80/100	225	1165
	100/120	238	1178
	130/150	264	1204
	160/180	307	1247
	200/220	328	1268
	180/200	350	1290
	250/270	382	1322

Spostamenti con curve a 45°




Cod.	G90		
	DN	H	L
	80/100	218	90
	100/120	230	96
	130/150	268	111
	160/180	286	117
	200/220	300	124
	180/200	314	131
	250/270	321	133

Cod.	G90 + R25		
	DN	H	L
	80/100	352	225
	100/120	364	230
	130/150	402	245
	160/180	421	251
	200/220	434	259
	180/200	449	265
	250/270	455	267

Cod.	G90 + R50		
	DN	H	L
	80/100	529	401
	100/120	541	407
	130/150	579	422
	160/180	598	428
	200/220	611	435
	180/200	626	442
	250/270	632	444

Cod.	G90 + R100		
	DN	H	L
	80/100	883	755
	100/120	894	761
	130/150	932	776
	160/180	951	781
	200/220	965	789
	180/200	797	795
	250/270	698	798

Spostamenti con curve a 30°



Cod.	G90		
	DN	H	L
	80/100	225	60
	100/120	235	63
	130/150	250	71
	160/180	265	81
	200/220	275	74
	180/200	289	78
	250/270	300	80

Cod.	G90 + R25		
	DN	H	L
	80/100	390	155
	100/120	400	158
	130/150	415	162
	160/180	430	166
	200/220	440	169
	180/200	455	172
	250/270	465	175

Cod.	G90 + R50		
	DN	H	L
	80/100	606	280
	100/120	616	283
	130/150	631	287
	160/180	646	291
	200/220	656	294
	180/200	672	297
	250/270	681	300

Cod.	G90 + R100		
	DN	H	L
	80/100	1039	530
	100/120	1049	533
	130/150	1064	537
	160/180	1079	541
	200/220	1089	544
	180/200	1101	547
	250/270	1114	550