

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX



Campo di applicazione

Il sistema ITT è idoneo per essere utilizzato in abbinamento con qualsiasi generatore a camera aperta, a camera stagna, a premiscelazione, a condensazione senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile gassoso, liquido e solido (con esclusione di gruppi elettrogeni) e con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200° C (in questo caso si rende necessario l'impiego di guarnizioni siliconiche), e funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 600° C

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - D.O.P. N° 15-ITT-REV00

| | |
|--|--|
| Nome e codice identificativo del prodotto | Serie ITT |
| Nome e indirizzo del fabbricante | Inox Tech S.r.l. Via G. Puccini, 6 22070 Guanzate (CO) |
| Impiego del prodotto | Evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno in atmosfera |
| Sistema di attestazione del prodotto | 2+ |
| Norma di riferimento | UNI EN 1856-1:2009 e UNI EN 1856-2:2009 |
| Designazione del prodotto secondo UNI EN 1856-1 (sistema camino) UNI EN 1856-2 (canale da fumo e condotto) | T200-P1-W-V2-L50040-O30 ; T200-P1-W-V2-L50050-O30 T600-N1-W-V2-L50040-G ; T600-N1-W-V2-L50050-G T600-N1-W-V2-L50040-G500M ; T600-N1-W-V2-L50050-G500M T600-N1-W-V2-L50060-G ; T600-N1-W-V2-L50060-G500M |
| Ente notificato che ha valutato la prestazione del prodotto | Kiwa Cermet Italia S.p.a. con numero di identificazione 0476 |

InoxTech

| CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI | LIVELLI TESTATI O CLASSI | NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO |
|---|--|-------------------------------|
| Dimensioni nominali | da Ø 60 ÷ 900 | Dichiarazione del costruttore |
| Resistenza al fuoco | O = no con guarnizione G = si senza guarnizione | UNI EN 1856-1:2009 |
| Tenuta ai Gas | P1 = 200 Pa - N1 = 40 Pa | UNI EN 1856-1:2009 |
| Coefficiente di rugosità | 1 mm (Secondo EN 13384-1) | UNI EN 1856-1:2009 |
| Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti | Secondo EN 13384-1 | UNI EN 1856-1:2009 |
| Resistenza termica | 0,0 m ² k/W | UNI EN 1856-1:2009 |
| Resistenza shock termico | Superato | UNI EN 1856-1:2009 |
| Installazione non verticale | Superato | UNI EN 1856-1:2009 |
| Componenti soggetti a vento | Superato | UNI EN 1856-1:2009 |
| Durabilità al vapore e ai condensati | Superato | UNI EN 1856-1:2009 |
| Resistenza alla corrosione | Classe V2 | UNI EN 1856-1:2009 |
| Durabilità al gelo e disgelo | Superato | UNI EN 1856-1:2009 |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Certificato n° 0476-CPR-6920 e 0476-CPR-53180



Sistema MONOPARETE in ACCIAIO INOX AISI 316 L

Elemento rettilineo cm 200



Cod:
ITT-R200

| | | |
|----|------|------|
| DN | 80 | 100 |
| H | 1940 | 1940 |

Elemento rettilineo cm 100



Cod:
ITT-R100

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |


Elemento rettilineo cm 50



Cod:
ITT-R50

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |


Elemento rettilineo cm 25



Cod:
ITT-R25

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |


Elemento estensibile



Cod:
ITT-RE

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H min | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| H max | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |


Curva 90°



Cod:
ITT-G90

| DN | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 80 | 80 | 95 | 100 | 103 | 105 | 110 | 113 | 125 | 130 | 140 | 150 | 165 | 190 | 215 | 313 | 338 | 363 |
| A | 130 | 130 | 145 | 150 | 153 | 155 | 160 | 163 | 175 | 180 | 190 | 200 | 215 | 240 | 265 | 368 | 393 | 417 |


Curva 45°



Cod:
ITT-G45

| DN | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 91 | 91 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 126 | 134 | 135 | 151 | 169 | 187 | 204 | 225 | 240 |
| S | 61 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 76 | 79 | 80 | 86 | 93 | 100 | 107 | 115 | 123 |

Curva 30°




Cod:
ITT-G30

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 107 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 133 | 138 | 139 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 |
| S | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 |



Sistema MONOPARETE in ACCIAIO INOX AISI 316 L


Curva 15°



Cod:
ITT-G15

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 119 | 121 | 124 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 | 160 |
| S | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 |


Curva regolabile



Cod:
ITT-GR

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 200 | 165 | 230 | 250 | 250 | 260 | 260 | 285 | 310 | 315 | 380 | 465 | 500 |
| A | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 265 | 300 | 340 |
| B | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 210 | 255 | 270 |


Curva 90° con ispezione



Cod:
ITT-G90IS

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 92 | 107 | 112 | 115 | 117 | 122 | 125 | 137 | 142 | 152 | 162 | 177 | 202 |
| A | 145 | 160 | 165 | 168 | 170 | 175 | 178 | 190 | 195 | 205 | 215 | 230 | 255 |


Tee 90°



Cod:
ITT-T90

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 190 | 190 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 588 | 560 | 590 | 640 |
| A | 86 | 96 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 221 | 240 | 265 | 290 |
| B | 119 | 119 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 318 | 307 | 322 | 347 |


Tee 90 Femmina



Cod:
ITT-T90F

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 190 | 190 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 588 | 560 | 590 | 640 |
| A | 86 | 96 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 221 | 240 | 265 | 290 |
| B | 119 | 119 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 318 | 307 | 322 | 347 |


Tee a 45°



Cod:
ITT-T45

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 309 | 349 | 323 | 343 | 363 | 386 | 408 | 428 | 468 | 510 | 560 | 618 | 670 | 738 | 810 | 880 | 940 |
| A | 195 | 232 | 140 | 168 | 184 | 198 | 209 | 220 | 248 | 272 | 289 | 343 | 371 | 416 | 458 | 500 | 577 |
| B-C-D | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |


Tee ridotto a 80 maschio



Cod:
ITT-TRD

| DN | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| A | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 136 | 146 | 156 | 171 | 196 |
| B | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |

Tee 90 con ispezione contrapposta




Cod:
ITT-T90IS

| DN | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 190 | 190 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| S | 86 | 96 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 |



Sistema MONOPARETE in ACCIAIO INOX AISI 316 L


Comignolo cinese



Cod:
ITT-KC

| DN | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| A | 180 | 180 | 230 | 230 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 720 | 720 | 850 | 850 |


Comignolo a botte



Cod:
ITT-KA

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 165 | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 310 | 330 | 330 |
| A | 185 | 185 | 222 | 222 | 260 | 260 | 260 | 303 | 310 | 370 | 418 | 468 | 700 | 700 |


Comignolo architettonico



Cod:
ITT-KAR

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 165 | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 310 | 330 |
| A | 185 | 185 | 222 | 222 | 260 | 260 | 260 | 303 | 310 | 370 | 418 | 468 | 700 |


Terminale tronco cono



Cod:
ITT-KK

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |


Comignolo eolico



Cod:
ITT-KE

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 266 | 266 | 296 | 296 | 356 |
| A | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 330 | 340 | 390 |


Terminale francese antipioggia



Cod:
ITT-KAF

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 165 | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 310 | 330 |
| A | 185 | 185 | 222 | 222 | 260 | 260 | 260 | 303 | 310 | 370 | 418 | 468 | 700 |

Terminale a becco con griglia inox



Cod:
ITT-GB

| | |
|----|-----|
| DN | 80 |
| H | 180 |

Elemento inserimento sonda fumi




Cod:
ITT-PF

| DN | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |



Sistema MONOPARETE in ACCIAIO INOX AISI 316 L


Elemento prelievo fumi con termometro



Cod:
ITT-PPF

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |


Elemento con ispezione tondo



Cod:
ITT-IS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 190 | 190 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| B | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |


Elemento con portello ispezione quadro



Cod:
ITT-ISQ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |


Elemento ispezione tondo alte temperature



Cod:
ITT-IST

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 190 | 190 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| B | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |


piastra di supporto murale intermedia



Cod:
ITT-SI

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| A | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |


Coppia supporti per piastra



Cod:
ITT-Z

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

Collare a muro



Cod:
ITT-CM

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Prolunga per collare a muro




Cod:
ITT-CMP

| DN | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |



Sistema MONOPARETE in ACCIAIO INOX AISI 316 L


Collare a muro regolabile



Cod:
ITT-CMR

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |


Collare a muro regolabile economico



Cod:
ITT-CMRE

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |


Collare per cavi tiranti



Cod:
ITT-CT

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |


Scarico condensa



Cod:
ITT-SC

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |


Piastra partenza con scarico laterale



Cod:
ITT-SB

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| A | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |


Cassetta cineraria



Cod:
ITT-CAC

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| A | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 320 | 370 |


Faldale inox-inox piano completo di FFC



Cod:
ITT-FP

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 |
| A | 370 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 850 | 900 |

Faldale inox-inox inclinato completo di FFC




Cod:
ITT-FI

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 |
| A | 370 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 850 | 900 |



Sistema MONOPARETE in ACCIAIO INOX AISI 316 L


Faldae inox-piombo inclinato completo di FFC



Cod:
ITT-FIP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| A | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 |



Fascetta di chiusura faldae



Cod:
ITT-FFC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


Rosone coprimuro



Cod:
ITT-ROS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| DN2 | 230 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 350 | 370 | 400 | 450 |


Manicotto doppio maschio-maschio



Cod:
ITT-MDM

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 103 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |


Manicotto doppio femmina-femmina



Cod:
ITT-MDF

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 103 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |


Tappo cieco



Cod:
ITT-RTC

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |


Tappo cieco con scarico laterale



Cod:
ITT-SCL

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

Fascetta coprigiunto




Cod:
ITT-CC

| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |



Sistema MONOPARETE in ACCIAIO INOX AISI 316 L


Collare per ritubazione



Cod:
ITT-CR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Collare distanziatore



Cod:
ITT-CD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| A | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Guarnizione EPDM per condensation



Cod:
ITA-GUEP

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |


Regolatore di tiraggio



Cod:
ITA-KWZ

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| DN | 130 | 150 | 180 |
| H | 100 | 100 | 100 |

Aumento di diametro maschio - femmina



Cod:
ITA-YA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 60 | 60 | DN1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| DN2 | 80 | 100 | DN2 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DN2 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 |
| DN2 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| DN2 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| DN2 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| DN2 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| DN2 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| DN2 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| DN2 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DN2 | 220 | 250 | 300 | 350 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 220 | 220 | 220 |
| DN2 | 250 | 300 | 350 |
| H | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| DN2 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| DN2 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 350 | 350 | 350 |
| DN2 | 400 | 450 | 500 |
| H | 192 | 192 | 192 |


| | | |
|-----|-----|-----|
| DN1 | 400 | 400 |
| DN2 | 450 | 500 |
| H | 192 | 192 |

InoxTech

Sistema monoparete INOX AISI 316L



Riduzione di diametro maschio - femmina



Cod:
ITA-YR

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 80 | DN1 | 100 | DN1 | 110 | 110 | DN1 | 120 | 120 | 120 |
| DN2 | 60 | DN2 | 80 | DN2 | 80 | 100 | DN2 | 80 | 100 | 110 |
| H | 192 | H | 192 | H | 192 | 192 | H | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 130 | 130 | 130 | 130 | DN1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| DN2 | 80 | 100 | 110 | 120 | DN2 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| DN2 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| DN2 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DN2 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |


| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| DN2 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| DN2 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| DN2 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| DN2 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

Aumento di diametro femmina - femmina



Cod:
ITA-YF

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| DN2 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DN2 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 |
| DN2 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| DN2 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| DN2 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| DN2 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| DN2 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| DN2 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| DN2 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DN2 | 220 | 250 | 300 | 350 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 220 | 220 | 220 |
| DN2 | 250 | 300 | 350 |
| H | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| DN2 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |


| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| DN2 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 350 | 350 | 350 |
| DN2 | 400 | 450 | 500 |
| H | 192 | 192 | 192 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| DN1 | 400 | 400 |
| DN2 | 450 | 500 |
| H | 192 | 192 |



Aumento di diametro maschio - femmina eccentrico



Cod:
ITA-YAO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| DN2 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| DN2 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DN2 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 150 | 150 | 150 |
| DN2 | 160 | 180 | 200 |
| H | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| DN2 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| DN1 | 160 | 160 |
| DN2 | 180 | 200 |
| H | 192 | 192 |


| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| DN2 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| DN2 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| DN2 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| H | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 200 | 200 | 200 |
| DN2 | 220 | 250 | 300 |
| H | 192 | 192 | 192 |
| DN1 | 250 | | |
| DN2 | 300 | | |
| H | 192 | | |





Raccordo quadro-tondo



Cod:
ITA-YTS

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DN1 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| AxA | 150x150 | 160x160 | 180x180 | 200x200 | 250x250 | 300x300 | 350x350 | 400x400 | 450x450 | 500x500 |
| H | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |

Spostamenti con curve a 90°







| Cod. | G90 | |
|------|-----|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 210 | 210 |
| 100 | 240 | 240 |
| 110 | 250 | 250 |
| 120 | 250 | 250 |
| 130 | 260 | 260 |
| 140 | 270 | 270 |
| 150 | 273 | 273 |
| 160 | 300 | 300 |
| 180 | 310 | 310 |
| 200 | 330 | 330 |
| 250 | 380 | 380 |
| 300 | 430 | 430 |

| Cod. | G90 + R25 | |
|------|-----------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 210 | 400 |
| 100 | 240 | 430 |
| 110 | 250 | 440 |
| 120 | 250 | 440 |
| 130 | 260 | 450 |
| 140 | 270 | 460 |
| 150 | 273 | 463 |
| 160 | 300 | 490 |
| 180 | 310 | 500 |
| 200 | 330 | 520 |
| 250 | 380 | 570 |
| 300 | 430 | 620 |

| Cod. | G90 + R50 | |
|------|-----------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 210 | 650 |
| 100 | 240 | 680 |
| 110 | 250 | 690 |
| 120 | 250 | 690 |
| 130 | 260 | 700 |
| 140 | 270 | 710 |
| 150 | 273 | 713 |
| 160 | 300 | 740 |
| 180 | 310 | 750 |
| 200 | 330 | 770 |
| 250 | 380 | 820 |
| 300 | 430 | 870 |

| Cod. | G90 + R100 | |
|------|------------|------|
| DN | H | L |
| 80 | 210 | 1150 |
| 100 | 240 | 1180 |
| 110 | 250 | 1190 |
| 120 | 250 | 1190 |
| 130 | 260 | 1200 |
| 140 | 270 | 1210 |
| 150 | 273 | 1213 |
| 160 | 300 | 1240 |
| 180 | 310 | 1250 |
| 200 | 330 | 1270 |
| 250 | 380 | 1320 |
| 300 | 430 | 1370 |

Spostamenti con curve a 45°



| Cod. | G45 | |
|------|-----|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 202 | 83 |
| 100 | 216 | 89 |
| 110 | 223 | 92 |
| 120 | 230 | 95 |
| 130 | 240 | 98 |
| 140 | 244 | 101 |
| 150 | 251 | 104 |
| 160 | 258 | 107 |
| 180 | 272 | 113 |
| 200 | 286 | 119 |
| 250 | 322 | 133 |
| 300 | 357 | 148 |

| Cod. | G45 + R25 | |
|------|-----------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 333 | 216 |
| 100 | 347 | 223 |
| 110 | 360 | 226 |
| 120 | 362 | 228 |
| 130 | 368 | 231 |
| 140 | 375 | 234 |
| 150 | 382 | 237 |
| 160 | 389 | 240 |
| 180 | 403 | 246 |
| 200 | 417 | 252 |
| 250 | 453 | 266 |
| 300 | 488 | 280 |





| Cod. | G45 + R50 | |
|------|-----------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 509 | 393 |
| 100 | 524 | 399 |
| 110 | 536 | 403 |
| 120 | 538 | 405 |
| 130 | 545 | 408 |
| 140 | 552 | 411 |
| 150 | 559 | 414 |
| 160 | 566 | 417 |
| 180 | 580 | 423 |
| 200 | 594 | 428 |
| 250 | 630 | 443 |
| 300 | 662 | 455 |

| Cod. | G45 + R100 | |
|------|------------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 863 | 747 |
| 100 | 878 | 753 |
| 110 | 890 | 757 |
| 120 | 892 | 759 |
| 130 | 898 | 761 |
| 140 | 905 | 764 |
| 150 | 912 | 767 |
| 160 | 920 | 770 |
| 180 | 934 | 776 |
| 200 | 948 | 782 |
| 250 | 983 | 797 |
| 300 | 1018 | 811 |



Sistema MONOPARETE in ACCIAIO INOX AISI 316 L

Spostamenti con curve a 30°







| Cod. | G30 | |
|------|-----|----|
| DN | H | L |
| 80 | 223 | 60 |
| 100 | 233 | 62 |
| 110 | 238 | 64 |
| 120 | 243 | 65 |
| 130 | 248 | 67 |
| 140 | 253 | 68 |
| 150 | 258 | 69 |
| 160 | 263 | 70 |
| 180 | 273 | 73 |
| 200 | 283 | 76 |
| 250 | 308 | 82 |
| 300 | 333 | 89 |

| Cod. | G30 + R25 | |
|------|-----------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 388 | 155 |
| 100 | 398 | 157 |
| 110 | 403 | 159 |
| 120 | 408 | 160 |
| 130 | 413 | 162 |
| 140 | 418 | 163 |
| 150 | 423 | 164 |
| 160 | 428 | 166 |
| 180 | 438 | 168 |
| 200 | 448 | 171 |
| 250 | 473 | 178 |
| 300 | 498 | 184 |

| Cod. | G30 + R50 | |
|------|-----------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 604 | 280 |
| 100 | 614 | 282 |
| 110 | 619 | 284 |
| 120 | 624 | 285 |
| 130 | 629 | 287 |
| 140 | 634 | 288 |
| 150 | 639 | 289 |
| 160 | 644 | 291 |
| 180 | 654 | 293 |
| 200 | 664 | 296 |
| 250 | 689 | 303 |
| 300 | 714 | 309 |

| Cod. | G30 + R100 | |
|------|------------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 1037 | 530 |
| 100 | 1047 | 532 |
| 110 | 1052 | 534 |
| 120 | 1057 | 535 |
| 130 | 1062 | 537 |
| 140 | 1067 | 538 |
| 150 | 1072 | 539 |
| 160 | 1077 | 541 |
| 180 | 1087 | 543 |
| 200 | 1097 | 546 |
| 250 | 1122 | 553 |
| 300 | 1147 | 559 |

Spostamenti con curve a 15°



| Cod. | G15 | |
|------|-----|----|
| DN | H | L |
| 80 | 214 | 28 |
| 100 | 219 | 29 |
| 110 | 221 | 29 |
| 120 | 221 | 29 |
| 130 | 227 | 30 |
| 140 | 229 | 30 |
| 150 | 231 | 31 |
| 160 | 234 | 31 |
| 180 | 240 | 32 |
| 200 | 244 | 32 |
| 250 | 258 | 34 |
| 300 | 271 | 36 |

| Cod. | G15 + R25 | |
|------|-----------|----|
| DN | H | L |
| 80 | 397 | 77 |
| 100 | 402 | 78 |
| 110 | 405 | 78 |
| 120 | 408 | 79 |
| 130 | 410 | 79 |
| 140 | 413 | 80 |
| 150 | 415 | 80 |
| 160 | 418 | 80 |
| 180 | 423 | 81 |
| 200 | 428 | 81 |
| 250 | 441 | 83 |
| 300 | 454 | 85 |

| Cod. | G15 + R50 | |
|------|-----------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 641 | 142 |
| 100 | 644 | 143 |
| 110 | 646 | 143 |
| 120 | 649 | 143 |
| 130 | 452 | 144 |
| 140 | 654 | 144 |
| 150 | 657 | 144 |
| 160 | 659 | 145 |
| 180 | 665 | 145 |
| 200 | 670 | 146 |
| 250 | 683 | 148 |
| 300 | 696 | 150 |

| Cod. | G15 + R100 | |
|------|------------|-----|
| DN | H | L |
| 80 | 122 | 271 |
| 100 | 1127 | 272 |
| 110 | 1129 | 272 |
| 120 | 1132 | 273 |
| 130 | 1135 | 273 |
| 140 | 1136 | 274 |
| 150 | 1140 | 274 |
| 160 | 1142 | 274 |
| 180 | 1148 | 275 |
| 200 | 1153 | 275 |
| 250 | 1166 | 277 |
| 300 | 1179 | 279 |