

SISTEMA DOPPIA PARETE INOX - INOX ISO 10



Campo di applicazione

Il sistema Z è idoneo per essere utilizzato in abbinamento con qualsiasi generatore a camera aperta, a camera stagna, a premiscelazione, a condensazione senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile gassoso e liquido (con esclusione di gruppi elettrogeni) con funzionamento sia in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) che in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 200° C (in questo caso si rende necessario l'impiego di guarnizioni siliciche).

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - D.O.P. N° 18-ITZ-REV00

Nome e codice identificativo del prodotto	Serie ITPR
Nome e indirizzo del fabbricante	Inox Tech S.r.l. Via G. Puccini, 6 22070 Guanzate (CO)
Impiego del prodotto	Evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno in atmosfera
Sistema di attestazione del prodotto	2+
Norma di riferimento	UNI EN 1856-1:2009
Designazione del prodotto secondo UNI EN 1856-1:2009	Sistema camino T200-P1-W-V2-L50050-O20 Sistema camino T600-N1-D-V2-L50050-G130
Ente notificato che ha valutato la prestazione del prodotto	Istituto Giordano con numero di identificazione 0407

InoxTech

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	LIVELLI TESTATI O CLASSI	NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO
Dimensioni nominali	da Ø 80 ÷ 250	Dichiarazione del costruttore
Resistenza al fuoco	O = no con guarnizione	UNI EN 1856-1:2009
Tenuta ai Gas	P1 = 200 Pa	UNI EN 1856-1:2009
Distanza da materiali combustibili	20 = 20 mm 130 = 130 mm	UNI EN 1856-1:2009
Coefficiente di rugosità	1 mm (Secondo EN 13384-1)	UNI EN 1856-1:2009
Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1	UNI EN 1856-1:2009
Resistenza termica	0,17 m²k/W	UNI EN 1856-1:2009
Resistenza shock termico	Superato	UNI EN 1856-1:2009
Installazione non verticale	Superato	UNI EN 1856-1:2009
Componenti soggetti a vento	Superato	UNI EN 1856-1:2009
Durabilità al vapore e ai condensati	Superato	UNI EN 1856-1:2009
Resistenza alla corrosione	Classe V2	UNI EN 1856-1:2009
Durabilità al gelo e disgelo	Superato	UNI EN 1856-1:2009

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Certificato n° 407-CPR-768 (IG-028-2014)

Sistema doppia parete INOX-INOX isolato 10 mm




Elemento rettilineo cm. 100



Cod:
ITZ-R100

DN int	80	100
DN est	100	120
H	940	940


Elemento rettilineo cm. 50



Cod:
ITZ-R50

DN int	80	100
DN est	100	120
H	440	440


Elemento rettilineo cm. 25



Cod:
ITZ-R25

DN int	80	100
DN est	100	120
H	190	190


Elemento estensibile



Cod:
ITZ-RE

DN int	80	100
DN est	100	120
H min	257	257
H max	384	384


Curva 90°



Cod:
ITZ-G90

DN int	80	100
DN est	100	120
H	110	130
A	155	170


Curva 45°



Cod:
ITZ-G45

DN int	80	100
DN est	100	120
H	115	123
A	70	73


Curva a 30°



Cod:
ITZ-G30

DN int	80	100
DN est	100	120
H	119	124
A	46	68


Raccordo a T a 90°



Cod:
ITZ-T90

DN int	80	100
DN est	100	120
H	161	161
B	140	150


Raccordo a T 90° ridotto a 80 monoparete



Cod:
ITZ-TRD

DN int	80	100
DN est	100	120
H	278	278
A	80	80


Comignolo a botte



Cod:
ITZ-KA

DN int	80	100
DN est	100	120
A	230	250


Comignolo cinese



Cod:
ITZ-KC

DN int	80	100
DN est	100	120
A	200	200


Elemento inserimento sonda fumi



Cod:
ITZ-PF

DN int	80	100
DN est	100	120
H	190	190


Terminale tronco conico



Cod:
ITZ-KK

DN int	80	100
DN est	100	120
H	190	190


Coppia supporti



Cod:
ITZ-Z

DN nom	80/100	100/120
A	230	250


Elemento con portello d'ispezione tondo



Cod:
ITZ-ISC

DN int	80	100
DN est	100	120
H	278	278

Piastra intermedia completa di supporti



Cod:
ITZ-ZSI

DN int	80	100
DN est	100	120
C	130	130
A	230	250




Prolunga per collare a muro



Cod:
ITZ-CMP

DN nom	80/100	100/120
H	105	105


Collare a muro



Cod:
ITZ-CM

DN nom	80/100	100/120
DN	100	120
H	190	190


Collare a muro regolare economico



Cod:
ITZ-CMRE

DN nom	80/100	100/120
L	110	110


Collare a muro regolare



Cod:
ITZ-CMR

DN nom	80/100	100/120
L	110	110


Piastra con scarico condensa



Cod:
ITZ-SB

DN int	80	100
DN est	100	120
B	95	95
A	230	250


Collare per cavi tiranti



Cod:
ITZ-CT

DN nom	80/100	100/120
H	30	30


Tappo cieco



Cod:
ITZ-RTC

DN int	80	100
DN est	100	120
H		


Scarico condensa



Cod:
ITZ-SC

DN int	80	100
DN est	100	120
H		


Faldale rame-rame inclinato completo di FFC



Cod:
ITZ-FI

DN nom	80/100	100/120
DN	130	150
H	175	175
A	625	625


Faldale rame-rame piano completo di FFC



Cod:
ITZ-FP

DN nom	80/100	100/120
DN	130	150
H	170	170
A	625	625


Fascetta chiusura faldale



Cod:
ITZ-FFC

DN nom	80/100	100/120
DN	100	120
H	100	100


Faldale rame-piombo inclinato completo di FFC



Cod:
ITZ-FIP

DN nom	80/100	100/120
DN	130	150
H	175	175
A	625	625


Raccordo ingresso mono-doppia



Cod:
ITZ-RI

DN int	80	100
DN est	100	120
H	90	90


Fascetta coprigiunto



Cod:
ITZ-CC

DN nom	80/100	100/120
DN	100	120
H	30	30


Raccordo uscita doppia-mono



Cod:
ITZ-RU

DN int	80	100
DN est	100	120
H	90	90

Guarnizione EPDM per condensation




Cod:
ITA-GUEP

DN nom	80/100	100/120
DN	80	100
H	10	10




Sistema DOPPIA PARETE INOX - INOX isolato sp 10 mm


Spostamenti con curva a 90°




Cod.	N°2 G87	
DN	H	L
80/100	225	225
100/120	238	238



Cod.	N°2 G87 + N°1 R25	
DN	H	L
80/100	225	412
100/120	238	428




Cod.	N°2 G87 + N°1 R50	
DN	H	L
80/100	225	665
100/120	238	678




Cod.	N°2 G87 + N°1 R100	
DN	H	L
80/100	225	1165
100/120	238	1178


Spostamenti con curva a 45°




Cod.	N°2 G45	
DN	H	L
80/100	218	90
100/120	232	96



Cod.	N°2 G45 + N°1 R25	
DN	H	L
80/100	352	225
100/120	366	230




Cod.	N°2 G45 + N°1 R50	
DN	H	L
80/100	529	401
100/120	543	407




Cod.	N°2 G45 + N°1 R100	
DN	H	L
80/100	883	755
100/120	897	761


Spostamenti con curva a 30°




Cod.	N°2 G30	
DN	H	L
80/100	225	60
100/120	235	63



Cod.	N°2 G30 + N°1 R25	
DN	H	L
80/100	390	155
100/120	400	158



Cod.	N°2 G30 + N°1 R50	
DN	H	L
80/100	606	280
100/120	616	283



Cod.	N°2 G30 + N°1 R100	
DN	H	L
80/100	1039	530
100/120	1049	533